



**IHR PARTNER FÜR DEN
VORBEUGENDEN-
UND ABWEHRENDEN
BRANDSCHUTZ!**

TKW
ARMATUREN

Datenblatt

Ramfan Hochleistungslüfter UB20xx

Dieser Hochleistungslüfter zeichnet sich durch durchdachtes Design und robuste Technik aus. Alle ex-geschützten Lüfter besitzen einen völlig abgedichteten Motor, der den Kontakt zu flammfähigen Stoffen in der Umgebung verhindert. Deshalb sind sie sichere und zuverlässige Geräte für aggressive Umgebungen.

Neben dem ex-geschützten Motor verfügen sie über ein antistatisches Gehäuse, leicht zu erkennen an ihrer schwarzen Farbe. Statische Elektrizität aus der Umgebung wird sicher durch das Plastikgehäuse in die Erde geleitet.

Der UB20xx Hochleistungslüfter erfüllt UL- und ATEX-Normen, so dass Sie sich auf den sicheren Betrieb der ex-geschützten Lüfter jederzeit verlassen können.

Durch das geänderte Design des Lüfters kann eine Lutte auch ohne Schnellkuppelbehälter und ohne Adapter direkt am Lüfter angeschlossen werden.



Technische Daten

Länge	380mm
Breite	350mm
Höhe	350mm
Motor	0,25KW
Gewicht	12,3kg
Geräusch	74dB
Anschlusskabel	10m mit ATEX Stecker



Anlaufstrom	7A
Stromaufnahme in Betrieb	1,2A
EX-Schutz	ATEX (ganzes Gerät)
Zone 1	II 2 G EX de IIB T6 Gb
Luftleistung nach AMCA	1.392 m³/h
Luftleistung nach Injektorprinzip	2.644 m³/h

Merkmale

- ATEX-zertifiziert zur sicheren Verwendung auch in gefährlicher Umgebung
- antistatisches Gehäuse
- Saug- und Druckbetrieb möglich
- stabiles, doppelwandiges Gehäuse - stoßfest, wetterfest und chemikalienbeständig
- thermischer Überlastschutz
- sehr leiser Betrieb
- inkl. ATEX Stecker von Appleton

Optionales Zubehör

Ramfan Schnellkuppelbehälter für UB20xx

