



**IHR PARTNER FÜR DEN
VORBEUGENDEN-
UND ABWEHRENDEN
BRANDSCHUTZ!**

TKW
ARMATUREN

Datenblatt

elektrischer Monitor Magnum EXM2

Der Magnum™-Monitor kombiniert die Funktionen und die Haltbarkeit des EXM2™ mit bahnbrechenden doppelten 6-Zoll-Wasserwegen, um einen extremen Durchfluss zu liefern. Mit seinem großen 6-Zoll-Einlass und dem einzigartigen Wasserweg kann der 7600X2 EXM2 einen Durchfluss von 5000 gpm (20000 LPM) dort liefern, wo Sie ihn am meisten brauchen.

Die Entwicklung des 7600X2 als Teil der EXM2-Familie gewährleistet das gleiche Maß an Qualität und Haltbarkeit, dass die Branche kennt. Darüber hinaus verfügt er über die gleichen programmierbaren EXM2-Funktionen wie 3D-Fahrbegrenzungen, Sperrzonen, Fahrgeschwindigkeiten, Stauposition und Schwingung.



Hauptmerkmale

- Ausgelegt für 5000 gpm (20000l/min)
- 200psi (14bar) maximaler Druck
- 6" männlicher NHT Ausgang
- Robuste und leichte Aluminiumkonstruktion
- Teflon imprägniertes, hartbeschichtetes Aluminium-Finish



Technische Daten

max. Durchfluss	20000l/min
max. Arbeitsdruck	13,8bar
Eingang	6" 150# Flansch
Ausgang	6" NHT
Vertikal	-60° bis +90° (150°)
Horizontal	L175° bis R175° (350°)
Bedienung	CAN bus J1939
Kommunikation	2,4Ghz digital Funkfrequenz
Material	Teflon imprägniertes, eloxiertes Elk-O-Lite
Swing Radius	14,5"
Gewicht	52kg mit Düse
Wurfweite	ca. 100m bei 9bar

Empfohlene Düsen

CM3000E (D) Master Stream Düse

- Kombidüse mit festem Durchfluss, Master Stream
- Ausgelegt für 3000gpm bei 80 psi (11400l/min bei 5,5bar)
- 6" Innengewinde
- Deutsch- oder SAW-Kabelanschlüsse verfügbar

CM-5000E (D) Master Stream Düse

- Kombidüse mit festem Durchfluss, Master Stream
- Ausgelegt für 5000gpm bei 100 psi (20000l/min bei 7bar)
- 6" Innengewinde
- Deutsch- oder SAW-Kabelanschlüsse verfügbar



Controller für Schalttafelmontage 7010X2



Drahtloser Handcontroller/Gateway
7015X2



Positionsanzeige
7051X2

