



IHR PARTNER FÜR DEN
VORBEUGENDEN-
UND ABWEHRENDEN
BRANDSCHUTZ!

TKW
ARMATUREN

Datenblatt

Monitor 5000

Beschreibung

Der Monitor eignet sich ideal für den Festeinbau auf Schiffen, Fahrzeugen, Industrieanlagen oder Fabriken. Dank des selbsthemmenden Drehmechanismus verbleibt der Monitor in seiner Ausrichtung. Der Handhebel erlaubt die schnelle und einfache Bedienung. Über verschiedene Düsen können sowohl Wasser, als auch Schaum ausgeworfen werden.



Technische Daten

Material	Edelstahl
Durchfluss	max. 5000l/min bei 6bar
Druck	max. 10bar
Eingang	Flansch DN100
Ausgang	2 ½" AG NH
Bedienung	Handhebel mit Kälteschutz



Arretierung	Klemmarretierung vertikal
Schwenkwinkel	horizontal 0° - 360° vertikal -35° bis +90°
Gewicht	19kg (ohne Düse)
Manometer	0-25bar (optional)

Erhältliche Varianten

Bezeichnung	Bedienung	Art. Nr.
Monitor 5000 EST	Handhebel	213050
Monitor 5000 EST	Handrad	213060
Monitor 5000 EST mit Automatikdüse 5000	Handrad	213061
Monitor 5000 EST mit Schaumvorsatz und Deflektor	Handrad	213063
Monitor 5000 EST HH mit Automatikdüse und Schaumvorsatz	Handrad	213051
Monitor 5000 EST HH mit Schwerschaumrohr 5000	Handrad	213052



Monitor 5000 mit Handrad
und Manometer 0-25bar

