



IHR PARTNER FÜR DEN
VORBEUGENDEN-
UND ABWEHRENDEN
BRANDSCHUTZ!

TKW
ARMATUREN

Datenblatt

TKW **SF** Hohlstrahlrohre nach DIN EN 15182-2 **Selectable Flow** – einstellbarer Durchfluss

Beschreibung

Unserer Hohlstrahlrohre sind nach DIN EN 15182-2 Kat. 3 und haben einen einstellbaren Durchfluss bei 6bar Arbeitsdruck. Der max. Arbeitsdruck/Nennndruck liegt bei 16bar / PN16. Unsere Strahlrohre haben eine robuste Aluminium Konstruktion, einen ergonomisch breiten, pulverbeschichteten Bügelgriff mit Open-Close Beschriftung und einen Pistolengriff, der auch abnehmbar ist. Des Weiteren haben unsere Strahlrohre einen Pointer zum blinden ertasten bei Angriffssprühstrahl und Durchflussstellung.



Eigenschaften unserer Strahlrohre

- Gummierter, robuster Strahlrohrkopf mit Strahlformrasterung und fühlbaren Pointern: Vollstrahl – Sprühstrahl – Mannschutz
- Großer Bügelgriff zum Öffnen und Schließen, auch mit Handschuhen bedienbar
- Mit ergonomischem, abnehmbarem Pistolengriff aus Kunststoff, auch im Winter kein Problem
- Drehbarer Eingangsstutzen mit Kupplung, verhindert die Verdrehung von Schläuchen



- Mit grobem Eingangssieb zur Filterung von Fremdkörpern und groben Schmutz
- Wahlweise mit gefrästen Aluminiumzähnen oder Turbo Rad im Strahlrohrkopf, für noch feinere Wassertröpfchen (auch nachträglich einfach austauschbar)



**Gefräste
Aluminiumzähne**

Drehbares Turborad

- Für unsere Hohlstrahlrohre gibt es auch passende Schaumaufsätze



Erhältliche Varianten

TKW SF 150

Durchfluss bis
150l/min



Beschreibung	Eingang	Düse	Durchfluss	Art. Nr.
SF 150 1"	1" AG	Aluminium Zähne	20-50-100-150	200120
SF 150 Storz D-25	Storz D-25	Aluminium Zähne	20-50-100-150	200121
SF 150 Storz C-52	Storz C-52	Aluminium Zähne	20-50-100-150	200122
SF 150 1" Turbo	1" AG	Turbo Rad	20-50-100-150	200125
SF 150 Turbo Storz D-25	Storz D-25	Turbo Rad	20-50-100-150	200126
SF 150 Turbo Storz C-52	Storz C-52	Turbo Rad	20-50-100-150	200127

TKW SF 235

Durchfluss bis
235l/min



Beschreibung	Eingang	Düse	Durchfluss	Art. Nr.
SF 235 2"	2" AG	Aluminium Zähne	60-130-235	200130
SF 235 Storz C-52	Storz C-52	Aluminium Zähne	60-130-235	200131



SF 235 Storz-52 ohne Griff	Storz C-52	Aluminium Zähne	60-130-235	200132
SF 235 Turbo 2"	2" AG	Turbo Rad	60-130-235	200135
SF 235 Turbo Storz C-52	Storz C-52	Turbo Rad	60-130-235	200136
SF 235 Turbo Storz D-25	Storz D-25	Turbo Rad	60-130-235	200137

TKW SF 400

Durchfluss bis
400l/min



Beschreibung	Eingang	Düse	Durchfluss	Art. Nr.
SF 400 2"	2" AG	Aluminium Zähne	60-130-235-400	200150
SF 400 Storz C-52	Storz C-52	Aluminium Zähne	60-130-235-400	200151
SF 400 Storz B-75	Storz B-75	Aluminium Zähne	60-130-235-400	200152
SF 400 Turbo 2"	2" AG	Turbo Rad	60-130-235-400	200155
SF 400 Turbo Storz C-52	Storz C-52	Turbo Rad	60-130-235-400	200156
SF 400 Turbo Storz B-75	Storz B-75	Turbo Rad	60-130-235-400	200157



TKW SF 750

Durchfluss bis
750l/min



Beschreibung	Eingang	Düse	Durchfluss	Art. Nr.
SF 750 2"	2" AG	Aluminium Zähne	250-500-750	200170
SF 750 Storz B-75	Storz B-75	Aluminium Zähne	250-500-750	200171
SF 750 Turbo 2"	2" AG	Turbo Rad	250-500-750	200175
SF 750 Turbo Storz B-75	Storz B-75	Turbo Rad	250-500-750	200176

TKW SF 950

Durchfluss bis
950l/min



Beschreibung	Eingang	Düse	Durchfluss	Art. Nr.
SF 950 2 1/2"	2 1/2" AG	Aluminium Zähne	350-500-750-950	200198
SF 950 Storz B-75	Storz-B75	Aluminium Zähne	350-500-750-950	200199
SF 950 Turbo 2 1/2"	2 1/2" AG	Turbo Rad	350-500-750-950	200195
SF 950 Turbo Storz B-75	Storz B-75	Turbo Rad	350-500-750-950	200196

