Datenblatt

tragbarer Monitor Stinger 2.0 Art. Nr. 229726

Beschreibung

Separierbarer, zweiteiliger Monitor für den Einsatz als Fahrzeugmonitor oder tragbarer Monitor. Zahlreiche LKW-Aufsätze und tragbare Unterteile erfüllen jeden Bedarf. Im portablen Modus erhöhen 5 geschmiedete Aluminiumbeine mit selbstjustierenden, hartmetallbestückten Bodenspitzen die Stabilität. Der leichtgewichtige Stinger 2.0 ist der strömungsgünstigste seiner Klasse mit einem Reibungsverlust reduzierenden 3 3 3/8“ Schaufelrad.

weitere Merkmale sind:

- überbrückbarer Sicherheitsstop bei 35°horizontal
- patentierte Monitor-Unterteil Verriegelung
- Drehsperre
- geschlossenes Schneckengetriebe aus Edelstahl
- flüssigkeitsgefülltes Manometer
- Sicherheitskette und zwei Tragegriffe

Technische Daten

Stinger 2.0 tragbar

Max Durchfluss	4700l/min	
Eingänge	Größe	Typen
	2 x 2 ½“	NHT 4000l/min
	1 x 4 ½“	NHT 4700l/min

TKW Armaturen GmbH
Donaustr. 8
63452 Hanau

Telefon +49 6181 - 180 66-0
Telefax +49 6181 - 180 66-19

www.tkw.eu
info@tkw.eu

Geschäftsführer: M. Stein, A. Goldmann
UST-ID-Nr. DE8120240
Amtsgericht Hanau: HRB 5664

	1 x 4“	NHT 4700l/min
	1 x 3 ½“	NHT 4700l/min
	1 x 5“	Storz 4700l/min
	1 x 4“	Storz 4700l/min
Ausgang	2 ½“	NHT
Bedienung	Einzelnes Handrad	
Material	Elk-O-Lite mit roter Urethan-Lackierung	
Druckverlust	1,8 bar bei 4700l/min 1,1 bar bei 4000l/min	
Schwenkwinkel	V +35° bis 75° (40°) HL 45° bis R 45° (90°)	
Gewicht	13,2kg mit 2 x 2 ½“ Eingänge	

Stinger 2.0 festmontiert

Max Durchfluss	4700l/min	
Eingänge	Größe	Typen
	1 x 3“	NPT 4700l/min
	1 x 3“	150 Ansi Flansch 4700l/min
	2 x 2 ½“	MHT 4000l/min
Ausgang	2 ½“	NHT
Bedienung	Einzelnes Handrad	
Material	Elk-O-Lite mit roter Urethan-Lackierung	
Druckverlust	1,7 bar bei 4700l/min 1,1 bar bei 4000l/min	
Schwenkwinkel	V -15° bis 75° (95°) H 360° (fortführend)	
Gewicht	11kg	

Empfohlenes Zubehör

Bezeichnung		Bild
Strahlformer 282-A		
Automatikdüse SM1250 Art. Nr. 223779	Automatikdüse 4700 SM-1250 2,5" NH LM Eingang 2 1/2" NH IG Durchfluss 1100 - 4700 l/min	
Schaumdüse ST-194		

Optionales Zubehör

Bezeichnung		Modell	Bild
LKW Adapter (8297-2.0)	1 x 3 NPT Innengewinde ohne Flansch	8298P2.0	
	1 x 3“ 150 Ansi Dachhalterungsadapter	8298f2.0	
	2 21/2“ Dachmontageadapter	8299	
Lagerung	LKW-Aufbewahrungshalterung für tragbares Unterteil oder kompletten Monitor	8297MB	
The Pipe (8297-2.0)	Optionales Verlängerungsrohr, das dem Stinger Monitor erlaubt, schnell und einfach beim Einsatz als Dachwerfer in einer höheren Position aufgestellt zu werden	8298EX2.0	
Lagerung	Befestigung für Pipe 2.0	8298EXMB2.0	
Warnleuchten	Für die Nutzung mit Pipe – visuelle Bestätigung das Pipe angeschlossen ist	81258001	
Ankerkreis	Für tragbare Monitore	81460001	
Gegenflansch Kit	3“ 150 ANSI Stahlflansch mit Schrauben und Dichtung	81315001	
Schutzbedeckung	Zum Schutz des Schwenklagers und/oder des Hohlrades		